

Керароху Cleaner (Керапокси Клинер)

Очиститель эпоксидных затирок

ОПИСАНИЕ

Керароху Cleaner (Керапокси Клинер) можно использовать как для очистки только что нанесенных затирок, так и после завершения облицовочных работ для удаления следов и остатков эпоксидных смол. Удаляет налет и пятна всех эпоксидных шовных заполнителей, например, **Керароху (Керапокси)**, **ЕРОQ**, **Керароху Easy Design** производства **МАПЕИ**, с керамической плитки и стеклянной мозаики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Керароху Cleaner (Керапокси Клинер) – это простой в применении очиститель, который эффективно удаляет следы эпоксидного заполнителя с керамогранита, глазурованной керамической плитки, стеклянной мозаики и невпитывающих поверхностей. Он готов к использованию, поэтому разбавление не требуется. Его можно использовать сразу после заполнения швов, а также для удаления затвердевших остатков. Он также подходит для очистки инструментов, использованных для нанесения эпоксидных шовных заполнителей.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Керароху Cleaner (Керапокси Клинер) – это концентрированное жидкое чистящее средство. **Керароху Cleaner (Керапокси Клинер)** применяется для удаления остатков, пятен и следов эпоксидных затирок, не выделяя опасных паров.

При правильном использовании **Керароху Cleaner (Керапокси Клинер)** не повреждает ни поверхность покрытия, ни заполненные швы.

ВНИМАНИЕ

- Не используйте на полированном мраморе или натуральном камне.
- Не применяйте на деревянных покрытиях.
- Не используйте на поверхности метакрилатных ванн.
- Перед нанесением **Керароху Cleaner (Керапокси Клинер)** на материалы с неизвестной стойкостью проведите предварительное испытание, чтобы убедиться, что он не повредит поверхность.
- Перед применением материала защитите все поверхности, которые могут быть повреждены при прямом контакте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Керароху Cleaner (Керапокси Клинер) готов к использованию. Нанесите его прямо на очищаемую поверхность или на следы шовного заполнителя и оставьте на несколько минут. Затем обработайте поверхность падом. Удалите остатки и тщательно промойте поверхность чистой водой. Материал особенно эффективен на свежем эпоксидном заполнителе (в течение нескольких часов после применения). Если очистка производится через несколько часов после нанесения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Плотность:	1,10 г/см ³
pH:	11
Температура применения:	от +5°C до +40°C
Время ожидания перед смыванием:	5 минут

эпоксидной затирки, возможно, потребуется оставить средство на более длительное время (не менее 15-20 минут) или повторить цикл.

Для удаления полностью затвердевших или въевшихся остатков нанесите **Керароху Cleaner (Керапокси Клинер)** на поверхность на длительное время (не менее 30 минут), при необходимости повторите нанесение и очистку.

При нанесении на пол можно производить очистку, используя однодисковую чистящую машину.

РАСХОД

В зависимости от потребностей расход может варьироваться, исходя из степени загрязнения, а также типа загрязнения и поверхности.

УПАКОВКА

Керароху Cleaner (Керапокси Клинер) поставляется в бутылках по 750 мл с распылителем.

ХРАНЕНИЕ

Керароху Cleaner (Керапокси Клинер) может храниться в течение 36 месяцев в запечатанной оригинальной упаковке в прохладном месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с последней версией Паспорта безопасности материала на нашем сайте www.aomapei.ru.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии Технической карты материала на нашем сайте www.aomapei.ru.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей Технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции МАПЕИ.

Актуальная Техническая карта доступна на сайте компании www.aomapei.ru.

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАПЕИ.

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.aomapei.ru